UT202数字钳形万用表



产品规格:

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.8%+1)
交流电压	2V/20V/200V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	2A/20A/200A/400A	±(1.5%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1%+2)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+3)
华氏温度	-40℉~1832℉	±(1%+6)
特殊功能		
相对测量		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
低压电提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
数据保持		√
最大显示	1999	√
背光		√
钳口照明		√
电源	1.5V AAA 2只	√
显示器尺寸	35.6×18mm	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	220g（含保护套）	
机身尺寸	210×75.6×30mm	
标准配件	表笔、点式温度探头、电池、皮包、说明书、保修卡	



泰世电子-杭州
电话：(0571) 88310776
传真：(0571) 56287850
Http://www.hztas.com

泰世电子-苏州
电话：(0512) 68552391　68552392
传真：(0512) 82175063